



300 B2

Tek kafalı taşınabilir kesme makinesi



Widia'lı kesim ünitesi

01



Bıçak muhafazası

02



Parçanın ince işliğine yönelik kılavuzlu, üst düzlemlile tek kafalı kesme makinesi. Yatay ekseninde sola doğru 45°'ye kadar, dikey ekseninde -45° ile +45° arasında eğilebilen testere grubu ve bıçak muhafaza karteri ile donatılmıştır. İsteğe bağlı parça tespit mengenesinin uygulanabilmesi amacı ile her iki tarafta donanım mevcuttur. Her türlü ara açıda kesime imkan verir.

Manüel yatay mengene

03

Bileşik kesim

04

Üst kesim düzlemi

05



Fotoğraflar sadece örnek amaçlıdır

300 B2

Tek kafalı taşınabilir kesme makinesi

01

Widia'lı kesim ünitesi

Kesim ünitesi, manüel ilerlemeli widia bıçağının kullanımını öngörmektedir. Sağa ve sola doğru 45° dönüş ve sola doğru 45° eğime imkan vermektedir. Bununla birlikte üst düzlemde ince kesim işlemlerinin yapılması imkanı öngörülmüştür.

02

Bıçak muhafazası

İki muhafaza karteri bıçağın dinlenme konumunda sabit tutmakta, operatörün sağlığını korumakta, kazara darbelerin yaşanmasını önlemektedir. Bıçak hareket halindeyken üst karter kapalı kalmakta ve kesme makinesinin kullanımı sırasında temas önlenmektedir. Üst düzlem kullanıldığında karter, sadece parça ile temas eden bıçak kısmının ortaya çıkması için parçanın ilerleyişi sırasında yükselir.

03

Manüel yatay mengene

Mengene, hem sağa hem de sola yerleştirilebilir. Makinenin profile doğru şekilde tespit edilmesi, ayarı tamamen manüel olan konumlandırma ile elde edilmektedir.

04

Bileşik kesim

± 45°'lik dönüş ile 45°'e kadar eğim verme, bileşik kesim için aynı anda kullanılabilir. Makine, parçanın hem yatay hem de dikey eksen üzerinde ara açılarda kesilmesine imkan vermektedir.

05

Üst kesim düzlemi

Üst düzlem tezgah kesimine imkan vermektedir. Kesilecek olan parçayı üst referans gönyenin altına yerleştirmek sureti ile profil, yüksek hassasiyet ile ince ayar yaparak ilerler.

BIÇAK

Widia'lı (mm)

Ø=300

BIÇAK İLERLEME

Manüel

•

BIÇAK HIZI

Bıçak hızı (devir/dak.)

2890

MOTOR

Monofaze (kW)

1,4

KESİM ALANI MUHAFAZASI

Mekanik komutlu yerel

•

MENGENE

Manüel yatay mengene

•

EBATLAR

Makine ebatları (mm)

530 x 470 x 400

Üst düzlem yüzeyi (mm)

285 x 400

Azami ince ayar yüksekliği (mm)

50

AĞIRLIK

Toplam makine ağırlığı (kg)

20