


Acca XL
Banco generico per l'assemblaggio

Piedini regolabili 01

Piano in PVC antiscivolo 02





Nella razionalizzazione e ottimizzazione del ciclo produttivo svolge un ruolo importante la progettazione di un corretto flusso dei materiali, siano essi semilavorati, particolari in fase di montaggio o prodotti finiti. La linea Logistica di Emmegi offre alle aziende una concreta risposta a tutte le esigenze di stoccaggio, movimentazione e assemblaggio.

Acca XL è un banco idoneo a tutte le operazioni di assemblaggio dei serramenti. I piani scorrevoli ed estensibili permettono di lavorare cornici di tutte le dimensioni e strutture molto grandi in assoluta sicurezza.

Cassettiere 03

Impianto pneumatico 04

Piano d'appoggio estensibile e allungabile 05



Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

Acca XL

Banco generico per l'assemblaggio

01 Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

02 Piano in PVC antiscivolo

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento della cornice.

03 Cassettiere

Una serie di comodi contenitori consentono l'alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.

04 Impianto pneumatico

Rubinetti ad innesto rapido assicurano con estrema facilità l'alimentazione dell'aria compressa.

05 Piano d'appoggio estensibile e allungabile

L'adattamento ad ogni dimensione della cornice è assicurato dalla presenza sia di piani d'appoggio scorrevoli orizzontalmente sia dall'appoggio estensibile che scorre su ruote, consentendo di aumentare in maniera molto flessibile le dimensioni del piano di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piani di appoggio scorrevoli ed estensibili	2
Piani per posare utensili e accessori	2
Larghezza piano d'appoggio	2.180 + 4000
Profondità piano d'appoggio	1.330 + 2.440
Contenitori porta minuteria	6
Superfici di lavoro ricoperte in PVC morbido antiscivolo	•
Piano di lavoro regolabile in altezza	•
Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido	•
Piedini con fori per il fissaggio a terra	•
Portata max (kg)	250