



emmegi

A  
Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

nl #2


## Fix

Enkelkops afkortzaag



Bankschroeven

01




Snijblad

02



04

Enkelkops afkortzaag met omhooggaand snijblad voor het snijden van grote secties, ontworpen voor sneden van  $90^\circ$ . Een onderscheidend kenmerk van het product is de uitstekende kwaliteit van het uitgesneden gedeelte, samen met de herhaalbaarheid en de precisie. De mesaanvoer is pneumatisch.




Snijzone

03

Besturing

04



# Fix

## Enkelkops afkortzaag

### 01 Bankschroeven

Het profieldeel wordt vastgeklemd door middel van horizontale en verticale bankschroeven, die gekenmerkt worden door een uiterst snelle positionering. De stevigheid van de gebruikte mechanische structuur zorgt ervoor dat de profieldelen zeer stevig op de werkbladen worden vastgeklemd.

### 02 Snijblad


De afkortzaag is voorzien van een Widia snijblad met een diameter van 650 mm, gemonteerd op een pneumatisch geleidingssysteem, dat de stevigheid van het systeem garandeert en tegelijkertijd beschikt over voldoende vermogen om profielen met grote doorsneden te bewerken.

### 03 Snijzone

Om de grote snijcapaciteit maximaal te kunnen benutten, waarbij het mogelijk is om grote profielen te bewerken, wordt de snijzone gekenmerkt door een stevig frame dat een maximale stabiliteit garandeert. Dit geldt zowel voor het horizontale vlak als voor het verticale vierkant.

### 04 Besturing

De machine kan gemakkelijk en intuïtief worden bediend met de bedieningsconsole. De besturing van de machine wordt afgerond met het systeem om de druk van de bankschroeven te regelen en de mogelijkheid om de snelheid van het uitgaande snijblad in te stellen.



Snijschema

#### SNIJBLAD

Widia (mm) 650

Spaandertransportband voor snijblad

#### VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD

Oleo-pneumatisch

#### BESCHERMING VAN DE SNIJZONE

Integraal handbediend

#### SMEERSYSTEEM

Met minimale diffusie-olie

#### BANKSCHROEVEN

Verticale pneumatische bankschroeven met drukregelaar en manometer 2

Horizontale pneumatische bankschroeven met drukregelaar en manometer 2

Extra horizontale bankschroef

#### MOTOR

Driefasige zelfremmende interventietijd 10 sec. (kW) 5,5

#### MOGELIJKHEID TOT AANSLUITING VAN AFZUIGER

MG