



emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

fr #1



Embout d'aspiration

01



Réservoir de récupération

02

MG

Aspirateurs industriels
à copeaux

05



02

01

03

La gamme des aspirateurs montés sur chariot et insonorisés MG comprend 5 modèles dimensionnés pour toutes les exigences de nettoyage de l'environnement de travail et pour l'évacuation correcte des copeaux d'aluminium et de PVC de chaque machine Emmegi :

MG2-V, MG4-V : aspiration des copeaux des unités de travail ;

MG4-VP : aspiration des copeaux des unités de travail avec alimentation autonome et démarrage automatique de la machine ;

MG2-T : nettoyage de la machine et du lieu de travail ou aspiration des copeaux des unités de travail qui exigent des valeurs de dépression élevées ;

MG8-T : nettoyage de la machine et du lieu de travail.

Ils sont adaptés aux diverses exigences d'aspiration, grâce à l'utilisation d'un ventilateur à haut débit ou d'une turbine avec un canal latéral à haute dépression. Tous les modèles sont silencieux et adaptés au fonctionnement continu, ils sont équipés d'un système de démarrage automatique et sont alimentés, selon le modèle, par le réseau ou directement par la machine.

Ils sont équipés d'un filtre antistatique adapté à l'aspiration des copeaux d'aluminium, d'acier et de PVC, d'un système automatique vibrant de nettoyage du filtre (sauf MG8-T) et d'un réservoir de récupération à décrochage rapide monté sur roues, permettant l'élimination simple et rapide du matériel aspiré.

Roues pivotantes

03



Unité d'aspiration

04



Unité de filtration

05



MG

Aspirateurs industriels à copeaux

01 Embout d'aspiration

Le système d'aspiration frontal est constitué d'un ou deux embouts d'aspiration en aluminium coulé de 100 mm de diamètre. Ils permettent le raccord multiple, au moyen de tuyaux en plastique avec renfort métallique, aux prédispositions d'aspiration installées sur les machines de coupe, les centres de coupe, les centres de travail et les machines pour le pvc.

02 Réservoir de récupération

Le matériel aspiré est déposé dans un récipient spécifique en acier à décrochage rapide et monté sur 4 roues, qui permettent d'éliminer le matériel aspiré de manière simple et rapide.

03 Roues pivotantes

Equipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le blocage des unités de freinage permet de stabiliser leur position à proximité des différentes zones de travail.

04 Unité d'aspiration

Selon les modèles, les aspirateurs peuvent être équipés de groupes d'aspiration en aluminium coulé du type turbine à canal latéral pour répondre aux exigences de hauteur d'élévation élevée, ou d'électro-ventilateurs centrifuges pour satisfaire les besoins de débits supérieurs. Dans les deux cas, le rotor est fixé directement sur l'arbre moteur, qui est donc privé de système de transmission : ceci réduit l'usure des composants et les besoins de maintenance qui en découlent. Ces caractéristiques, combinées au fonctionnement silencieux de l'appareil, rendent le moteur adapté au fonctionnement continu.

05 Unité de filtration

Selon le modèle d'aspirateur, la chambre filtrante en acier peut contenir un sac filtrant en polyester ou un filtre à cartouche à rendement élevé, tous deux destinés à protéger l'unité d'aspiration. Ces éléments garantissent une retenue efficace de la poussière et la pureté de l'air sortant, grâce à une large surface et à une grande efficacité de filtration. Les modèles équipés du sac comportent un système de nettoyage automatique, composé d'un dispositif secoue-filtre vibrant grâce à un moteur pneumatique qui facilite son nettoyage et optimise la durée de vie et les performances du filtre.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

	MG2-T	MG2-V	MG4-V	MG4-VP	MG8-T
Type de moteur	Turbine	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Turbine
Diamètre de l'embout d'aspiration (mm)	100	100	100	100	100
Nombre d'embouts d'aspiration	1	1	2	2	2
Contenance du réservoir (l)	100	100	160	160	160
Débit (m³/h)	310	1200	1400	1400	550
Dépression (mbar)	300	20	25	25	270
Puissance du moteur (kW)	2,2	1,5	2,2	2,2	5,5
Tours moteur (tours/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Poids (kg)	110	100	125	125	190
Filtre à sac	•	•	•	•	
Filtre à cartouche					•
Système vibrant de nettoyage du filtre	•	•	•	•	
Démarrage automatique par alimentation directe de la machine		•	•		
Démarrage automatique par la machine				•	