



emmegi


A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

fr #1



Protecteur du disque

01



Goniomètre réglable

02

Rotolima

Limeuse manuelle




Les technologies complémentaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'atelier, dans la mesure où la gamme de produits compte des outils mis au point pour répondre à des exigences particulières. Pour tous les usinages de fraisage, perçage, fraisage en bout, limage, positionnement de profilés ainsi que les opérations de lecture de la longueur, la sélection Emmegi offre un large éventail de machines dédiées.

Rotolima est une limeuse à disque pour aluminium coupant sur les 2 faces, dotée d'un goniomètre et d'une butée. Table de travail anti-rayures.

Pieds réglables

03



Disjoncteur magnétothermique

04



Rotolima

Limeuse manuelle

01

Protecteur du disque

La zone d'usinage est revêtue d'une couverture en polycarbonate transparent qui assure la protection de l'opérateur.

02

Goniomètre réglable

Permet une lecture aisée de l'angle de pivotement pour les usinages de limage.

03

Pieds réglables

Des pieds réglables en caoutchouc ont été prévus pour que la machine puisse reposer par terre. Ils sont par ailleurs réglables en hauteur pour mieux s'adapter aux surfaces d'appui du sol.

04

Disjoncteur magnétothermique

La protection du moteur visant à éviter les surchauffes et à préserver son intégrité est assurée par la présence d'un disjoncteur magnétothermique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 0,75 kW

Vitesse de l'outil: t.p.m.

700

Diamètre du disque de limage : 250 mm

Poids net : 90 Kg.

Disque de limage en acier