



Rifila

Rifilatrice monotesta

Dettaglio battuta regolabile 01

Scala graduata 02



Rifilatrice monotesta con uscita lama ascendente, per profili estrusi e lamiere piane di alluminio. La struttura particolarmente robusta consente di ottenere un taglio ben definito e preciso che rende perfettamente parallele le facce dei profili. Inoltre è predisposta per essere allestita con rulliere di appoggio che ne ampliano la versatilità. La protezione lama è studiata e realizzata per lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza.

Zona taglio 03



Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

Rifila

Rifilatrice monotesta

01

Dettaglio battuta regolabile

Riferendosi alla mezzeria della lama, permette di definire rapidamente l'area da asportare.

02

Scala graduata

Permette di fissare, in modo meccanico, l'altezza della lama rispetto al piano d'appoggio orizzontale, in rapporto allo spessore del materiale da sezionare.

03

Zona taglio

Il robusto ed ampio piano di appoggio orizzontale in ghisa costituisce l'area di lavoro, la quale è caratterizzata da una notevole superficie di appoggio che permette la lavorazione sia di profili che di lamiere piane in alluminio.

LAMA	
Al Widia dia (mm)	350
AVANZAMENTO LAMA	
Altezza massima di rifilatura (mm)	120
PROTEZIONE ZONA TAGLIO	
Locale a regolazione manuale	
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE	
Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	
MOTORE	
Trifase autofrenante tempo d'intervento 10 sec. (kW)	1,5