



Rodas pivotantes

01



Superfícies de contato

02

Stack

Carro



Na racionalização e otimização do ciclo produtivo, a concepção de um fluxo correto dos materiais, sejam eles produtos semi-acabados, peças em fase de montagem ou produtos acabados, desempenha um papel fundamental. A Linha Logística de Emmegi oferece às empresas uma resposta concreta a todas as exigências de armazenagem, movimentação e ensablagem. Stack é um carro dedicado ao transporte e à armazenagem de perfis em horizontal.

Apoios centrais ajustáveis

03



Stack

Carro

01 Rodas pivotantes

Equipado com 4 rodas pivotantes com freio, as mesmas garantem um elevado grau de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de freada permite fixar a sua posição em proximidade das distintas áreas de usinagem.

02 Superfícies de contato

Todas as superfícies de contacto são revestidas de PVC macio antideslizamento que garante a integridade das superfícies nas fases de alojamento.

03 Apoios centrais ajustáveis

A possibilidade de regulação dos apoios centrais permite depositar extrudados de diferentes comprimentos, facilitando a sua identificação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-------|
| Superfícies de contato revestidas de PVC macio antideslizamento | |
| Altura H (mm) | 269 |
| Compartimentos | 10 |
| 4 rodas giratórias com baixo grau de desgaste, 2 das quais com bloqueio (mm) | ∅ 125 |
| Apoios centrais ajustáveis | |
| Comprimento (mm) | 1.800 |
| Largura (mm) | 860 |
| Altura (mm) | 1.950 |
| Capacidade de carga (kg) | 500 |
| Peso (kg) | 55 |