



Ställbara benstöd 01



Rullbana 02

V-Link

Uppläggningsyta med rullar för transport av ramar



Vertikal rullbana för transport, mellan olika monteringsstationer, av även mycket tunga ramar och fönster- och dörrkarmar utan problem.

Uppläggningsyta med rullar belagda med skydd mot repor 03



V-Link

Uppläggningsyta med rullar för transport av ramar

01

Ställbara benstöd

Benstöden är ställbara i höjdlöd och garanterar att den höjd av arbetsytan som önskas uppnås på ett korrekt sätt och de gör det möjligt att erhålla en vinkelinställning som kan varieras från 85° till 90°. Stödbenen kan dessutom förankras i golvet genom de särskilda hälen.

02

Rullbana

En rullbana vid basen, men en höjd som kan regleras från 320 till 360 mm från marken, uppbär karmens vikt och garanterar en bra glidförmåga och enkelhet vid hanteringen.

03

Uppläggningsyta med rullar belagda med skydd mot repor

Fem rullbanor, som är monterade på skaft utgör stödet för karmen mot det lutade stället, tillåter att förflytta även mycket tunga karmar på ett säkert sätt.

TEKNISKA DATA

Höjd rullbana (mm)	320 ÷ 360
Kontakttytor belagda med mjuk PVC	•
Lutning reglerbar rullbana (°)	85 ÷ 90
Lastkapacitet (kg)	200
Längd (mm)	3.000
Höjd (mm)	2.165 ÷ 3.015
Bredd (mm)	870
Vikt (kg)	100